

**ДКП03В**

**Підприємство ВАТРА**

<http://vatra.lighting>

каталог 26/27

ТУ У 31.5-21167170-003-2003



|                                            |                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| джерело світла і потужність, Вт.....       | світлодіоди • 5, 10                              |
| напруга живлення номінал., В.....          | 230 AC, 12 AC, 24 AC, 36 AC, 12 DC, 24 DC, 36 DC |
| ступінь пиловологозахисту.....             | IP65                                             |
| клас електрозахисту.....                   | I або III (в залежності від напруги живлення)    |
| механічна стійкість.....                   | M8                                               |
| корельована колірна температура (CCT)..... | 4000K                                            |
| індекс кольоропередачі (Ra).....           | >80                                              |
| коефіцієнт потужності (PF).....            | 0,95                                             |
| температура навколишнього середовища.....  | -20°C...+40°C (УХЛ4)                             |



Для місцевого освітлення робочих зон металорізальних верстатів та іншого обладнання, а також для освітлення робочих місць в майстернях і т.п.

Корпус освітлювального блоку: листова сталь.  
Гнучка стійка: сталевий пружинний дріт першого класу.  
Основа: листова сталь.  
Апаратура управління: вбудоване ЕДЖ.  
Джерело світла: світлодіоди.

Комплектація: світильник з світлодіодним джерелом світла; без кріпильних елементів.

### ОСОБЛИВОСТІ:

- гнучка стійка дозволяє направляти світло в будь-яке потрібне для роботи місце;
- енергоекономічні світлодіоди - клас енергоефективності «D» (відповідно до Регламентів ЄС 2017/1369 та 2019/2015);
- плавне включення, а також захист від перегріву і перегорання дозволяє продовжити термін служби світлодіодів;
- електронні компоненти та світлодіоди виключно провідних світових виробників;
- висока ступінь пиловологозахисту, пожегобезпечний.

**МОНТАЖ:** на опорну поверхню з допомогою шурупів Ø5мм, різьбових шпильок, гвинтів або болтів М5

ЕЛЕКТРОПІД'ЄДНАННЯ: індивідуальне кабелем Ø4...9мм або проводами (перетин жил 1.5...2.5мм<sup>2</sup>)

Приклад для замовлення: **ВАТРА ДКП03В-10-002 УХЛ4**  
розшифровування модифікації:

1 цифра • напруга живлення:

1 цифра • напруга живлення:

- 0- змінний струм 12В
- 1- змінний струм 24В
- 2- змінний струм 36В
- 3- змінний струм 230В
- 4- постійний струм 12В
- 5- постійний струм 24В
- 6- постійний струм 36В


2 цифра • 0- з вимикачем

3 цифра • номінальна довжина стійки, (L):

1- 250mm  
2- 410mm  
3- 545mm  
4- 650mm

УВАГА: • опції за додаткову оплату

- опції за додаткову оплату
- PRO - виконання з спеціальними експлуатаційними характеристиками



| Тип світильника                      | Напруга, В         | Ступінь захисту | Потужність, Вт ±5% | Світловий потік, лм ±5% | Захисний кут | Маса, кг ±10% |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| ДКП03В-5-001, -101, -201, -301 УХЛ4  | 12, 24, 36, 230 АС | IP65            | 5                  | 600                     | 5°           | 1             |
| ДКП03В-5-401, -501, -601 УХЛ4        | 12, 24, 36 DC      | IP65            | 5                  | 600                     | 5°           | 1             |
| ДКП03В-5-002, -102, -202, -302 УХЛ4  | 12, 24, 36, 230 АС | IP65            | 5                  | 600                     | 5°           | 1,1           |
| ДКП03В-5-402, -502, -602 УХЛ4        | 12, 24, 36 DC      | IP65            | 5                  | 600                     | 5°           | 1,1           |
| ДКП03В-5-003, -103, -203, -303 УХЛ4  | 12, 24, 36, 230 АС | IP65            | 5                  | 600                     | 5°           | 1,2           |
| ДКП03В-5-403, -503, -603 УХЛ4        | 12, 24, 36 DC      | IP65            | 5                  | 600                     | 5°           | 1,2           |
| ДКП03В-5-004, -104, -204, -304 УХЛ4  | 12, 24, 36, 230 АС | IP65            | 5                  | 600                     | 5°           | 1,3           |
| ДКП03В-5-404, -504, -604 УХЛ4        | 12, 24, 36 DC      | IP65            | 5                  | 600                     | 5°           | 1,3           |
| ДКП03В-10-001, -101, -201, -301 УХЛ4 | 12, 24, 36, 230 АС | IP65            | 10                 | 1200                    | 5°           | 1             |
| ДКП03В-10-401, -501, -601 УХЛ4       | 12, 24, 36 DC      | IP65            | 10                 | 1200                    | 5°           | 1             |
| ДКП03В-10-002, -102, -202, -302 УХЛ4 | 12, 24, 36, 230 АС | IP65            | 10                 | 1200                    | 5°           | 1,1           |
| ДКП03В-10-402, -502, -602 УХЛ4       | 12, 24, 36 DC      | IP65            | 10                 | 1200                    | 5°           | 1,1           |
| ДКП03В-10-003, -103, -203, -303 УХЛ4 | 12, 24, 36, 230 АС | IP65            | 10                 | 1200                    | 5°           | 1,2           |
| ДКП03В-10-403, -503, -603 УХЛ4       | 12, 24, 36 DC      | IP65            | 10                 | 1200                    | 5°           | 1,2           |
| ДКП03В-10-004, -104, -204, -304 УХЛ4 | 12, 24, 36, 230 АС | IP65            | 10                 | 1200                    | 5°           | 1,3           |
| ДКП03В-10-404, -504, -604 УХЛ4       | 12, 24, 36 DC      | IP65            | 10                 | 1200                    | 5°           | 1,3           |