

ДСП55У-15-416

Підприємство ВАТРА

<http://vatra.lighting>

каталог 26/27

ТУ У 31.5-31167170-019:2005



джерело світла і потужність, Вт..... світлодіоди • 15
 напруга живлення номінал., В..... 110 AC, 127 AC, 230 AC, 110 DC, 127 DC, 230 DC
 ступінь пиловологозахисту..... IP54
 клас електрозахисту..... I
 механічна стійкість..... M1
 корельована колірна температура (CCT)..... 4000K
 індекс кольоропередачі (Ra)..... >80
 коефіцієнт потужності (PF)..... 0,95...0,97
 температура навколишнього середовища..... -40°C...+40°C (Y5)



Для освітлення тунелів метрополітенів, тунелів іншого призначення, а також для загального освітлення виробничих, сільськогосподарських, допоміжних та інших приміщень.

Корпус: алюмінієвий сплав.

Відбивач: листова сталь.

Світлопропускний захисний елемент - світлорозсіювач: матовий світлостабілізований полікарбонат.

Апаратура управління: вбудоване ЕДЖ.

Джерело світла: світлодіоди.




Комплектація: світильник з світлодіодним джерелом світла та приєднаним електрокабелем (L до 0,5м); без кріпильних елементів.

ОСОБЛИВОСТІ:

- відбивач типу "кососвіт" дозволяє освітлювати вертикальні поверхні;
- положення осі відбивача відносно осі корпусу - 30°;
- широкий діапазон напруги живлення - робочий діапазон напруги змінного струму 90...264В і постійного струму 90...264В;
- комплектуються приєднаним електрокабелем довжиною до 500мм - значно спрощено електромонтаж;
- енергоекономічні світлодіоди - клас енергоефективності «D» (відповідно до Регламентів ЄС 2017/1369 та 2019/2015);
- електронні компоненти та світлодіоди виключно провідних світових виробників;
- плавне ввімкнення, а також захист від перегріву і перегорання дозволяє продовжити термін служби світлодіодів;
- атмосферостійкий - тривалий термін служби.

МОНТАЖ: на горизонтальний або вертикальний монтажний профіль, на вертикальну опорну поверхню шурупами, різьбовими шпильками, гвинтами або болтами

ЕЛЕКТРОПІД'ЄДНАННЯ: індивідуальне, з допомогою приєданого електрокабелю



Приклад для замовлення: **ВАТРА ДСП55У-15-416 У5**

розшифрування модифікації:

1 цифра • світлопропускний захисний елемент; тип КСС

4- світлорозсіювач - матовий полікарбонат; спеціальна ("кососвіт")

2 цифра • 1- монтаж на горизонтальний або вертикальний монтажний профіль, або на вертикальну опорну поверхню

3 цифра • 6- напруга живлення в діапазоні 90...264В змінного або постійного струму

УВАГА: • опції за додаткову оплату

• PRO - виконання з спеціальними експлуатаційними характеристиками

Тип світильника	Напруга, В	Ступінь захисту	ДС	Потужність, Вт ±5%	Світловий потік, лм ±5%	тип КСС	Габарити, DxH, мм	Маса, кг ±10%
ДСП55У-15-416 У5	110 AC, 127 AC, 230 AC 110 DC, 127 DC, 230 DC	IP54	LED	15	1750	спец.	194x280	1,1