

# НСП22У Астра-2М

Підприємство ВАТРА

<http://vatra.lighting>

каталог 26/27

ТУ У 31.5-21167170-033:2008



джерело світла і потужність номінал., Вт..... лампа розжарювання (E27) • 100  
напруга живлення номінал., В..... 220 AC  
ступінь пиловологозахисту..... IP23  
клас електрозахисту..... I  
механічна стійкість..... M1  
температура навколишнього середовища..... -40°C...+40°C (Y5)



Для освітлення тунелів метрополітенів, тунелів іншого призначення, а також для загального освітлення виробничих, сільськогосподарських, допоміжних та інших приміщень.

Корпус: алюмінієвий сплав.

Відбивач: листовая сталь.




Кабельний ввід: 1 шт.

Джерело світла: лампи розжарювання 100Вт.

Комплектація: світильник з приєднаним електрокабелем (L до 0,5м), на замовлення - лампа.

## ОСОБЛИВОСТІ:

- відбивач типу "кососвіт" дозволяє освітлювати вертикальні поверхні;
- регулювання напрямку освітлення;
- атмосферостійкий - тривалий термін служби.



МОНТАЖ: на горизонтальний або вертикальний монтажний профіль, на вертикальну опорну поверхню.

Регулювання положення відбивача щодо корпусу: 30°.

Рекомендована висота встановлення: 3...4м.

ЕЛЕКТРОПІД'ЄДНАННЯ: індивідуальне, з допомогою приєданого електрокабелю.

Приклад для замовлення: ВАТРА НСП22У-100 УЗ Астра-2М

| Тип світильника     | Напруга, В | Ступінь захисту | ДС   | Цоколь | тип КСС | Габарити, ДхН, мм | Маса, кг ±10% |
|---------------------|------------|-----------------|------|--------|---------|-------------------|---------------|
| НСП22У-100 Астра-2М | 220 AC     | IP23            | IncL | E27    | спец.   | 225x280           | 1,1           |